



COTEFILM NG ESTUCO ANTIFISURAS

Revestimiento superelástico para fachadas, antifisuras, impermeabilizante y decorativo. Acabado estuco mate.



Descripción

Revestimiento superelástico e impermeabilizante formulado con resinas acrílicas puras fotoreticulantes en fase acuosa y pigmentos de completa solidez a la luz y la intemperie. Acabado estuco mate.

Aplicaciones

Protección y decoración de superficies en fachadas y soportes habituales en construcción al exterior como son: hormigón, mortero, ladrillo, piedra, etc.
Impermeabilización de soportes exteriores que requieran de un alto nivel de elasticidad por tener fisuras.
Acabado protector y decorativo del Sistema de Aislamiento por el Exterior (Sistema Wall-term).

Propiedades

- Superelástico.
- Impermeabilidad al agua de lluvia.
- Transpirable.
- Muy resistente a la intemperie y a los microorganismos.
- Perfecta adherencia sobre soportes habituales de la construcción.

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

La superficie a pintar/estucar deberá estar limpia, sana, seca, sin eflorescencias ni mohos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Extender el producto sin diluir sobre el soporte preparado mediante una llana procurando dejar un espesor uniforme de aprox. 1 mm. Esperar varias horas hasta que el producto seque.

Aplicar una segunda capa de acabado planchando el producto mediante una llana de plástico hasta obtener el acabado tipo estuco.

RENDIMIENTO COTEFILM NG ESTUCO ANTIFISURAS:

Rendimiento: 1-2 Kg./m² en función de la irregularidad y absorción del soporte.

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia ni tampoco con temperaturas inferiores a 5°C.

Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso a temperaturas superiores a 35°C.



Revetón
PINTURAS

Herramientas

Aplicación con lana inoxidable en primera capa y con lana de plástico en segunda capa.
Limpieza de las herramientas Inmediatamente después de su empleo limpiar los utensilios con agua abundante.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Evitar aplicar sobre soportes helados, muy húmedos o excesivamente calientes.
No aplicar si se prevé lluvia.
No aplicar con viento fuerte y seco sin protección, a pleno sol ni a temperatura ambiente inferior a 5°C.
En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Presentación

Envase plásticos de 20 Kg.
Color: Blanco

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Resina elástica acrílica pura
Viscosidad: 100.000 ± 5.000 cps
Densidad, 23°C: 1,70 ± 0,05 Kg/l
pH: 8 ± 0,5
Extracto Seco: 77 ± 2%
Adherencia: 14 Kg. / cm²
Acabado: Liso Mate
Aspecto: Pasta viscosa
Tiempo de secado
- Al tacto: 4 horas
- Total: 24 horas
Tiempo de repintado (20°C, 65% HR): A partir de 6 h

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.